



STREET LIGHT



Descrizione prodotto

Le lampade LED "Street Light" della serie **SL** sono usate per illuminare :

- **Strade urbane ed extraurbane**
- **Piazzali e luoghi di ritrovo**

Essendo certificate IP65 (impermeabilità) **possono essere esposte all'acqua.**

Utilizzano chip e LED di qualità superiore, che forniscono luminosità elevata con un risparmio energetico di oltre il 75%

Ciclo di vita sorprendentemente lungo : più di 50.000 ore con un buon ritorno sull'investimento

Sono realizzati con una struttura in unico guscio di alluminio in pressofusione garantendo un ottimo raffreddamento;

Adottano la tecnologia della distribuzione della luce, rendendo più uniforme la luminosità



Codice	SL-001	
Potenza	35W	
Lumens	2.000 lm	
Dimensioni	110X285 mm	
Cert. IP	IP 54	
Base lampada	E40	
Tensione di lavoro DC	12,24v	
Temperatura colore	Bianco puro	5.000-7.000k
	Bianco caldo	3.000-4.000k
Obiettivo lampada	Acrilico	
Materiale	Lega di alluminio	
Certificazione	CE, RhOS	
Ciclo di vita	> 50,000 ore	



Codice	SL-002	
Potenza	28W	
Lumens	2.100 lm	
Dimensioni	90X275 mm	
Cert. IP	IP 54	
Base lampada	E40	
Tensione di lavoro DC	12,24v	
Temperatura colore	Bianco puro	5.000-7.000k
	Bianco caldo	3.000-4.000k
Obiettivo lampada	Acrilico	
Materiale	Lega di alluminio	
Certificazione	CE, RhOS	
Ciclo di vita	> 50,000 ore	




ETC – ECOLOGY - Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it



Codice	SL-003	SL-004	SL-005
Potenza	56W	112W	168W
Lumens	4.200 lm	8.400 lm	12.800 lm
Dimensioni	627X312x106mm	890X315x90 mm	890X315X90 mm
Cert. IP	IP65	IP65	IP65
Base lampada	A cerchio	A cerchio	A cerchio
Tensione di lavoro DC	12,24v	12,24v	12,24v
Temperatura colore	Bianco puro	5.000-7.000k	5.000-7.000k
	Bianco caldo	3.000-4.000k	3.000-4.000k
Obiettivo lampada	Acrilico	Acrilico	Acrilico
Materiale	Lega di alluminio	Lega di alluminio	Lega di alluminio
Certificazione	CE, RhOS	CE, RhOS	CE, RhOS
Ciclo di vita	> 50,000 ore	> 50,000 ore	> 50,000 ore



Codice	SL-006a	SL-006b
Potenza	10W	20W
Lumens	650 lm	1300 lm
Dimensioni	530X240mm	50X140mm
Cert. IP	IP65	IP65
Base lampada	A cerchio	A cerchio
Tensione di lavoro DC	12,24v	12,24v
Temperatura colore	Bianco puro	5.000-7.000k
	Bianco caldo	3.000-4.000k
Obiettivo lampada	Acrilico	Acrilico
Materiale	Lega di alluminio	Lega di alluminio
Certificazione	CE, RhOS	CE, RhOS
Ciclo di vita	> 50,000 ore	> 50,000 ore



ETC – ECOLOGY - Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it



Codice	SL-007a	SL-007b
Potenza	30W	40W
Lumens	2.400 lm	3.000 lm
Dimensioni	90X275mm	90X275mm
Cert. IP	IP65	IP65
Base lampada	A cerchio	A cerchio
Tensione di lavoro DC	24v	24v
Temperatura colore	Bianco puro	5.000-7.000k
	Bianco caldo	3.000-4.000k
Obiettivo lampada	Acrilico	Acrilico
Materiale	Lega di alluminio	Lega di alluminio
Certificazione	CE, RhOS	CE, RhOS
Ciclo di vita	> 50,000 ore	> 50,000 ore



Codice	SL-008a	SL-008b	SL-008c
Potenza	60W	80W	100W
Lumens	3.900 lm	5.400 lm	6500 lm
Dimensioni	690X330X445 mm	690X330X445 mm	690X330X445 mm
Cert. IP	IP65	IP65	IP65
Base lampada	A cerchio	A cerchio	A cerchio
Tensione di lavoro DC	24v	24v	24v
Temperatura colore	Bianco puro	5.000-7.000k	5.000-7.000k
	Bianco caldo	3.000-4.000k	3.000-4.000k
Obiettivo lampada	Acrilico	Acrilico	Acrilico
Materiale	Lega di alluminio	Lega di alluminio	Lega di alluminio
Certificazione	CE, RhOS	CE, RhOS	CE, RhOS
Ciclo di vita	> 50,000 ore	> 50,000 ore	> 50,000 ore



ETC – ECOLOGY - Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it



Codice		SL-009a	SL-009b	SL-009c
Potenza		100W	120W	150W
Lumens		6.500 lm	8.000 lm	9.750 lm
Dimensioni		800X335X275 mm	800X335X275 mm	800X335X275 mm
Cert. IP		IP65	IP65	IP65
Base lampada		A cerchio	A cerchio	A cerchio
Tensione di lavoro DC				
Temperatura colore	Bianco puro	5.000-7.000k	5.000-7.000k	5.000-7.000k
	Bianco caldo	3.000-4.000k	3.000-4.000k	3.000-4.000k
Obiettivo lampada		Acrilico	Acrilico	Acrilico
Materiale		Lega di alluminio	Lega di alluminio	Lega di alluminio
Certificazione		CE, RhOS	CE, RhOS	CE, RhOS
Ciclo di vita		> 50,000 ore	> 50,000 ore	> 50,000 ore



Codice		SL-010a	SL-010b	SL-010c
Potenza		160W	180W	200W
Lumens		10.400 lm	12.000 lm	13.000 lm
Dimensioni		868X386X139 mm	868X386X139 mm	868X386X139 mm
Cert. IP		IP65	IP65	IP65
Base lampada		A cerchio	A cerchio	A cerchio
Tensione di lavoro DC				
Temperatura colore	Bianco puro	5.000-7.000k	5.000-7.000k	5.000-7.000k
	Bianco caldo	3.000-4.000k	3.000-4.000k	3.000-4.000k
Obiettivo lampada		Acrilico	Acrilico	Acrilico
Materiale		Lega di alluminio	Lega di alluminio	Lega di alluminio
Certificazione		CE, RhOS	CE, RhOS	CE, RhOS
Ciclo di vita		> 50,000 ore	> 50,000 ore	> 50,000 ore



ETC – ECOLOGY - Soluzioni Energia Tecnologia

Via delle industrie, 14

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR)

Telefono 0373 648425—Fax 0373 227002

www.etc-ecology.it info@etc-ecology.it